

# Kelvinator®

Acondicionador de Aire Split

## ECOLife

EVOLUTION

FRIO / CALOR


K6000FCAHE



EFICIENCIA A



GOLD FIN



FILTRO MULTIFUNCIÓN



Control Remoto  
Sensor iFeel



Sueño  
Protegido



Gas  
Ecológico



Doble  
swing

### Características

**Sistema Gold Fin:** este sistema evita la corrosión permitiendo así mejorar la calidad del aire del ambiente y prolongar la vida útil del equipo.

**Eficiencia A:** Los Acondicionadores de Aire Kelvinator poseen eficiencia energética A, lo que favorece un menor consumo energético.

**Control Remoto Sensor- iFeel:** Sensor que ajusta la temperatura automáticamente en función a la cercanía del usuario al control remoto.

**Climatizador digital e Indicador digital de temperatura**

**Gas Refrigerante R410A:** La nueva línea ecológica permite una mayor capacidad de refrigeración cuidando el medio ambiente ya que no afecta la capa de ozono

**Filtro Multifunción:** Tecnología de filtración única que reduce el humo de tabaco, polvo, polen, espora de moho y bacterias.

**Sueño protegido:** La función Sleep proporciona un ambiente confortable en tu habitación gracias al control preciso de la temperatura y regulación automática de la humedad ambiente.

**Función Doble swing:** La combinación del barrido de aire en sentido horizontal y vertical permite un control tridimensional de la dirección del aire.

### Especificaciones Técnicas

#### MARCA

Marca	Kelvinator
-------	------------

#### CARACTERÍSTICAS

Capacidad frío	6000 Watts
Capacidad calor	Si
Tensión	220V; 50 Hz
Potencia frío	1993 Watts
Potencia calor	2060 Watts
Corriente frío	9,44 Ampere
Corriente Calor	9,75 Ampere
Eficiencia Energética (IEE/Letra)	3,21/A
Eficiencia Energética (COP/Letra)	3,41/B
Consumo Anual de Energía	996 Kwh.
Gas refrigerante	R410A
Control de Temperatura	16 ~ 31 °C
Caudal de Aire	1150 m3/h

#### FUNCIONES

Función frío	Si
Función calor	Si
Climatizador digital	Si
Función deshumidificación	Si
Función ventilación	Si
Función sleep	Si
Control auxiliar	Si

#### DIMENSIONES

Alto de la unidad int.	300 Mm.
Ancho de la unidad int.	1080 Mm.
Profundidad de la unidad int.	232 Mm.
Peso de la unidad int.	11 Kg.
Alto de la unidad ext.	690 Mm.
Ancho de la unidad ext.	800 Mm.
Profundidad de la unidad ext.	300 Mm.
Peso de la unidad ext.	46 Kg.

#### ACCESORIOS

Control remoto	Si
Manual	Si
Cables de interconexión	Si
Tuercas de interconexión	Si
Manguera	Si
Conector de drenaje	No
Garantía	Si - 1 año
EAN:	7796941011603